

## ▶ AX9 PowerPAR

L'AX9 reprend le concept 3-en-1 de l'AX5 qui lui permet d'être utilisé comme éclairage sans fil et uplight élégant ainsi que PAR filaire pour des grandes et longues installations. Cela en fait un projecteur extrêmement rentable tout en minimisant votre investissement.

L'AX9 offre une luminosité extrême dans un boîtier compact et léger tout en offrant des couleurs et des tons blancs grâce à son moteur Titan LED.

### FICHE TECHNIQUE

#### Type de source

- Source : RGBMA (Rouge / Vert / Bleu / Menthe / Ambre)
- Puissance totale LED : 105 W
- Flux lumineux : 2700 K, 3200 K, 5500 K :  
2497 lm / 3008 lm / 2869 lm
- IRC (Ra) / TLCI 3200-6500K : ≥96

#### Optique

- Ouverture : 13°
- Pixel : 1

#### Matériaux

- Caisson: Aluminium

#### Alimentation

- Batterie : LG Chem Lithium-ion
- Durée de vie batterie : 70% après 300 cycles
- Utilisation : Jusqu'à 20 heures
- Durée de recharge (nominale) : 5 heures
- Tension d'entrée : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,3 A

#### Connectiques

- 2 XLR5 In/Out IP65
- 1 powerCON True1 In IP65

#### Consommation

- 70 W max.

#### Contrôle

- DMX filaire : Oui
- Récepteur CRMX : Intégré
- Fréquences sans fil : CRMX, 2.4GHz, UHF, Bluetooth
- Portée : 300 m
- Infrarouge via ARC1

#### Indice de protection

- IP65

#### Dimensions (avec support)

- L 175 x l 222 x P 256 mm

#### Poids

- 5,60 kg



AS/AX9 - PowerPAR



### ACCESSOIRES AX9

<p><b>Inclus</b> x1 AS/AX9-StA</p> <p>Lyre</p>	<p><b>Inclus</b> x1 AS/AX9-FF</p> <p>Filtre 32°</p>	<p><b>Inclus</b> x1 AS/AX9-WWF</p> <p>Filtre 17°x 46°</p>	<p>AS/AX9-FLXCVR-WT-8</p> <p>Flex blanc</p>	<p>AS/AX9-FLXCVR-MIR-8</p> <p>Flex miroir</p>
<p>AS/AX9-EGC</p> <p>Nid d'abeille</p>	<p>AS/AX-TP</p> <p>TrackPin 5/8" BabyPin</p>	<p>AS/AX1-BLT</p> <p>Spigot babyPin fileté 3/8" et 1/4"</p>	<p>AS/AX9-CHRCSE</p> <p>Flight 8*AX9</p>	<p>AS/AX9-CHRPLT-8</p> <p>Plaque de charge 8 x AX9</p>
<p>AS/AX5-CHR</p> <p>Câble powerCON TRUE1</p>	<p>AS/ARC1</p> <p>Télécommande IR</p>	<p>AS/ART7</p> <p>AsteraBox CRMX</p>		